



SPRINT - PRIMAVERA 50 4T3V - TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

MOTOR	3-ventilski, 4-taktni, enovaljni, i-get, s katalizatorjem
DELOVNA PROSTORNINA	49 cm ³
VRTINA IN HOD	39 mm x 41,4 mm
MAKSIMALNA MOČ NA ROČIČNI GREDI	2,2 kW - 3 KM - pri 7.500 vrt/min
MAKSIMALNI NAVOR	2,9 Nm pri 7.000 vrt/min
PORABA	40 km/l
EMISIJE CO₂	57 g/km
SISTEM ZA DOVAJANJE GORIVA	Elektronsko vbrizgavanje
HLAJENJE	Prisilno zračno hlajenje
ZAGANJALNIK	Električni
MENJALNIK	Avtomatski CVT s pretvornikom navora
SKLOPKA	Avtomatska suha centrifugalna z blažilniki
NOSILNA STRUKTURA	Jeklena pločevina z varjenimi strukturnimi ojačitvami
SPREDNJE VZMETENJE	Enojna roka s spiralno vzmetjo in hidravličnim blažilnikom
ZADNJE VZMETENJE	Spiralna vzmet z enojnim hidravličnim blažilnikom
SPREDNJA ZAVORA	Disk iz nerjavečega jekla Ø 220 mm s hidravličnim krmiljenjem
ZADNJA ZAVORA	Boben Ø 140 mm z mehanskim krmiljenjem
SISTEM ABS/ASR	-
SPREDNJA PNEVMATIKA	Brez zračnice 110/70 - 12"
ZADNJA PNEVMATIKA	Brez zračnice 120/70 - 12"
DOLŽINA/ŠIRINA/MEDOSNA RAZDALJA	1.870 / 735 / 1.330 mm
VIŠINA SEDEŽA	790 mm
PROSTORNINA REZERVOARJA	7,5 litra
SKLADNOST EMISIJ	Euro 5