## RS 125 - TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

| | |
|---|---|
| **MOTOR** | Enovaljni, 4-taktni, 4-ventilski, DOHC, tekočinsko hlajenje |
| **VRTINA IN HOD** | 58 x 47 mm |
| **DELOVNA PROSTORNINA** | 124,2 cm3 |
| **KOMPRESIJSKO RAZMERJE** | 12,0 ~ 12,6 : 1 |
| **NAJVEČJA MOČ** | 11 kW pri 10.000 vrt/min |
| **NAJVEČJI NAVOR NA ROČIČNI GREDI** | 11,2 Nm pri 8.000 vrt/min |
| **ZAGON** | Elektronika ECU Magneti Marelli MIUG4 ø 32 mm |
| **ZAGON** | Električni |
| **MAZANJE** | Oljno korito |
| **PRENOS** | 6 prestav, pogonsko razmerje: 1.: 11/33 – 2.: 15/30 – 3.: 18/27 – 4.: 20/24 – 5.: 25/27 – 6.: 23/22 |
| **PRIMARNI POGON** | Ravni zobniki, pogonsko razmerje: 29/69 |
| **KONČNI POGON** | Veriga, pogonsko razmerje: 13/58 |
| **SKLOPKA** | Večplastna mokra sklopka |
| **SPREDNJE VZMETENJE** | Obrnjene vilice z nosilci Ø 40 mm, 110 mm odmik |
| **ZADNJE VZMETENJE** | Asimetrična nihajna roka, monoshock blažilnik s 120 mm hodom koles |
| **ZAVORE** | Spredaj: kolut iz nerjavečega jekla Ø 300 mm, radialna čeljust s 4 bati<br>Zadaj: kolut iz nerjavečega jekla Ø 220 mm, enobatna čeljust<br>Priključne cevi s kovinsko pletenico. |
| **ABS** | 2-kanalni Bosch ABS s sistemom anti roll-over |
| **KOLESA** | Platišče s 6 deljenimi kraki iz lahke zlitine |
| **PNEVMATIKE** | Spredaj: 100/80 - 17", zadaj: 140/70 – ZR 17 |
| **MERE** | Maksimalna Dolžina 1968 mm |
| | Maksimalna širina: 760 mm |
| | Maksimalna višina 1.135 mm |
| | Višina sedeža 820 mm |
| | Medosna razdalja 1.350 mm |
| **Teža** | 144 Kg (prazno vozilo s polnim rezervoarjem za gorivo) |
| **Poraba (cikel WMTC)** | 2,6 l/100 km |
| | 2,6 l/100 km |
| **Izpusti CO2 (cikel WMTC)** | 60 g/km EURO 5 |