NEW BEVERLY 300 S – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

AGREGAT	Enocilindrični 4-taktni, 4 ventili
ZMOGLJIVOST AGREGATA	278 cc (300cc)
HOD VRTINE X	75 mm x 63 mm
MOČ	19 kW pri 8.000 vrt./min
NAVOR	26 Nm pri 6.250 vrt./min
PORABA (WMTC CIKEL)	30,3 km/l
CO2 EMISIJE	77 g/Km
SISTEM KRMILJENJA VENTILOV	Enotna odmična gred (SOHC) - 4 ventili
SISTEM GORIVA	Elektronsko vbrizgavanje
HLADILNI SISTEM	Tekočina
MAZANJE	Mokra korita
ŠTARTER	Električni
MENJALNIK	CVT brezstopenjski menjalnik
SKLOPKA	Samodejna centrifugalna suha sklopka
OKBVIR	Dvojna zibelka iz visoko trdnega cevastega jekla
PREDNJE VZMETENJE	Hidravlične teleskopske vilice
ZADNJE VZMETENJE	Dvojni hidravlični blažilniki, nastavljivi po prednapetosti
PREDNJA ZAVORA	Ø 300 mm disk
ZADNJA ZAVORA	Ø 240 mm disk
ZAVORNI SISTEM	ABS – ASR
PREDNJA PNEVMATIKA	Brez zračnice 110/70 16''
ZADNJA PNEVMATIKA	Brez zračnice 140/70 14''
DOLŽINA / ŠIRINA/ MEDOSNA	2,125 mm / 800 mm / 1,540 mm
REZORVAR	12 l
SKLADNOST EMISIJ	Euro 5