NEW BEVERLY 400 S – TEHNIČNE SPECIJFIKACIJE

AGREGAT	Enocilindrični 4-taktni, 4 ventili
ZMOGLJIVOST AGREGATA	399 cc
HOD IZVRTINE X	84 mm x 72 mm
MOČ	26 kW pri 7.500 vrt./min
NAVOR	37,7 Nm pri 5.500 vrt./min
PORABA (WMTC CIKEL)	27 km/l
CO2 EMISIJE	87 g/Km
SISTEM KRMILJENJA VENTILOV	Enotna odmična gred (SOHC) - 4 ventili
SISTEM GORIVA	Elektronsko vbrizgavanje
HLADILNI SISTEM	Tekočina
MAZANJE	Mokra korita
ŠTARTER	Električni
MENJALNIK	CVT brezstopenjski menjalnik
SKLOPKA	Samodejna centrifugalna suha sklopka
OKVIR	Dvojna zibelka iz visoko trdnega cevastega jekla
PREDNJE VZMETENJE	Hidravlične teleskopske vilice
ZADNJE VZMETENJE	Dvojni hidravlični blažilniki, nastavljivi po prednapetosti
PREDNJA ZAVORA	Ø 300 mm disk
ZADNJA ZAVORA	Ø 240 mm disk
ZAVORNI SISTEM	ABS - ASR
PREDNJA PNEVMATIKA	Brez zračnice 120/70 16''
ZADNJA PNEVMATIKA	Brez zračnice 150/70 14''
DOLŽINA / ŠIRNIA /MEDOSNA	2.155 mm / 800 mm / 1.550 mm
REZORVAR	12 l
SKLADNOST EMISIJ	Euro 5