



SPRINT – PRIMAVERA 125 (150) IGET ABS - TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

MOTOR	3-ventilski, 4-taktni, enovaljni, i-get, s katalizatorjem
DELOVNA PROSTORNINA	124 cm ³ (155 cm ³)
VRTINA IN HOD	52 mm x 58,6 mm (58 mm x 58,6 mm)
MAKSIMALNA MOČ NA ROČIČNI GREDI	8,1 kW - 11 KM - pri 8.000 vrt/min (9,2 kW - 12,5 KM- pri 7.750 vrt/min)
MAKSIMALNI NAVOR	10,4 Nm pri 6.750 vrt/min (12,4 Nm pri 6.750 vrt/min)
PORABA	40 km/l (37 km/l)
EMISIJE CO₂	60 g/km (63 g/km)
SISTEM ZA DOVAJANJE GORIVA	Elektronsko vbrizgavanje
HLAJENJE	Prisilno zračno hlajenje
ZAGANJALNIK	Električni
MENJALNIK	Avtomatski CVT s pretvornikom navora
SKLOPKA	Avtomatska suha centrifugalna z blažilniki
NOSILNA STRUKTURA	Jeklena pločevina z varjenimi strukturnimi ojačitvami
SPREDNJE VZMETENJE	Enojna roka s spiralno vzmetjo in hidravličnim blažilnikom
ZADNJE VZMETENJE	Spiralna vzmet z nastavljivo prednapetostjo (4 položaji) in enojnim hidravličnim blažilnikom
SPREDNJA ZAVORA	Disk iz nerjavečega jekla Ø 220 mm s hidravličnim krmiljenjem
ZADNJA ZAVORA	Boben Ø 140 mm z mehanskim krmiljenjem
SISTEM ABS/ASR	ABS samo na sprednjem kolesu
SPREDNJA PNEVMATIKA	Brez zračnice 110/70 - 12"
ZADNJA PNEVMATIKA	Brez zračnice 120/70 - 12"
DOLŽINA/ŠIRINA/MEDOSNA RAZDALJA	1.870 / 735 / 1.340 mm
VIŠINA SEDEŽA	790 mm
PROSTORNINA REZERVOARJA	8 litrov
SKLADNOST EMISIJ	Euro 5