



SX 125 IN RX 125 - TEHNIČNI LIST

TIP MOTORJA	Enovaljni, 4-taktni, 4-ventilski, DOHC, tekočinsko hlajenje
VRTINA IN HOD	58 x 47 mm
DELOVNA	124,2 cm ³
PROSTORNINA	
MOTORJA	
KOMPRESIJSKO	12,0 ~ 12,6: 1
RAZMERJE	
NAJVEČJA MOČ	11 kW pri 10.000 vrt/min
NAJVEČJI NAVOR NA	11,2 Nm pri 8.000 vrt/min
ROČIČNI GREDI	
VŽIG	Elektronika ECU Magneti Marelli MIUG4 Ø 32 mm
ZAGON	Električni
MAZANJE	Oljno korito
PRENOS	6 prestav, pogonsko razmerje: 1. 11/33 2. 15/30 3. 18/27 4. 20/24 5. 25/27 6. 23/22
SKLOPKA	Večplastna mokra sklopka
PRIMARNI POGON	Ravni zobniki, pogonsko razmerje: 29/69
KONČNI POGON	Veriga, pogonsko razmerje: SX: 13/62 RX: 13/69
ŠASIJA	Dvocevni jekleni okvir
SPREDNJE	Obrnjene vilice z nosilci Ø 41 mm, 240 mm odmik
VZMETENJE	
ZADNJE VZMETENJE	Jeklena nihajna roka, monoshock blažilnik s sistemom progresivnih povezav, hod koles 210 mm
ZAVORE	SX: Spređaj: Kolut iz nerjavečega jekla Ø 300 mm, plavajoča čeljust Zadaj: Kolut iz nerjavečega jekla Ø 220 mm, plavajoča čeljust RX Spređaj: Kolut iz nerjavečega jekla Ø 260 mm, plavajoča čeljust Zadaj: disk Ø 220 mm, plavajoča čeljust Priključne cevi s kovinsko pletenico.
KOLESA	SX: Spređaj: 2,5 X 17" zadaj: 3,5 X 17" RX: Spređaj: 1,85 X 21" zadaj: 2,15 X 18"
PNEVMATIKE	SX: Spređaj: 100/80 - 17" zadaj 130/70 -17" RX: Spređaj: 90/90 - 21" zadaj 120/80 -18"
MERE	Maks. dolžina: 2075 mm (RX 2145 mm) Maks. širina: 820 mm Medosna razdalja: 1425 mm (1430 mm) Maks. višina: 1140 mm (RX 1180 mm) Višina sedeža: 880 mm (RX 905 mm)
TEŽA	134 Kg (prazno vozilo s polnim rezervoarjem za gorivo)
PORABA (CIKEL	2,6 l/100 km
WMTC)	
IZPUSTI CO2 (CIKEL	60 g/Km
WMTC)	
PROSTORNINA	7 litrov
REZERVOARJA	
HOMOLOGACIJA	Euro 5