



TUONO 660 FACTORY- TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Agregat	Aprilia naprej obrnjen vzporedni 2-valjni, štiritačni, tekočinsko hlajen z radiatorjem in toplotnim izmenjevalnikom voda-olje, DOHC z verigo na desni strani, štirje ventili na valj.
Prostornina	659 ccm
Kompresijsko razmerje	13,5:1
Max moč	100 HP (73.5 kW) / 10,500 rpm
Gred	67.0 Nm (6.83 kgm) / 8,500 rpm
Podvozje	Aluminijasto podvozje z dvojno ojačitvijo z odstranljivim podokvirjem, ki podpira sedež
Napajanje	Airbox s sprednjo zračnico. 2 dušilki Ø48 mm, elektronski gas
Prenos	6 hitrosti z Aprilia Quick Shift (AQS) gor in dol
Prednje vzmetenje	Kayaba Ø 41 mm narobe obrnjene vilice z vzmetjo navzven, aluminijasti zatiči za pritrditev radialnih čeljusti. Nastavitev odboja, stiskanja in prednapetosti vzmeti. 110 mm hoda
Zadnje vzmetenje	Asimetrična aluminijasta nihajna roka. Monoshock z nastavitvijo povratne obremenitve, odboja, stiskanja in prednapetosti vzmeti. Hod koles: 130 mm
Sprednja zavora	Dvojni disk premera 320 mm. Brembo radialne čeljusti s 4 vodoravno nasprotnimi 32 mm bati. Radialna črpalka in zavorna cev s kovinsko pletenico
Zadnja zavora	disk s premerom 220 mm; Brembo čeljust z dvema ločenima batoma Ø34 mm. Kovinski pleteni zavorni vod
ABS	Multi-map Cornering ABS
Prednja kolesa	3,5"x17" platišča iz aluminijeve zlitine. Radialna pnevmatika brez zračnice: 120/70 ZR 17"
Zadnje kolo	5,5"x17" platišča iz aluminijeve zlitine. Radialna pnevmatika brez zračnice: 180/55 ZR 17 (alternativno 180/60 ZR17)
Višina sedeža	820 mm
Elektronsko upravljanje	6-osni IMU, paket APRC, ki vključuje ATC (nadzor oprijema), AWC (nadzor kolesa), AEB (motorna zavora), AEM (mapa motorja), ACC (tempomat), 5 načinov vožnje (cesta in steza, 3 prednastavljeni) in 2 prilagodljiva
Teža praznega vozila, vključno s tekočino*	181 kg
Skladnost z emisijami	Euro 5
Poraba	4,90 l/100km
CO2 Emisije	116 g/km
Kapaciteta rezervoarja za gorivo	15 litres (4l/res)